

KOOLPATROON

ACTIEF KOOL

Specificaties

Toepassing: Industrie, horeca en vliegvelden

Frame: gegalvaniseerd staal, kunststof en RVS

Kooltype: CKV-3 (standaard kool) / geïmpregneerd naar keuze


Pakking: neopreen

Maximale temperatuur: < 80°C

Maximale relatieve vochtigheid: 70%

Installatie: kopplaat bevestiging d.m.v bajonetsluiting

Optie: bajonetsleutel



Artikelnummer	Afmetingen (ØxH)	Frame	Gewicht totaal (KG)	Kool type	Vul gewicht Kool (KG)	Kool bed (MM.)	Debiet (m³/hr.)	Aanvangsweerstand (Δpa.)
68.74.01500	145 x 250 mm.	Galva	1,8	CKV-3	1,2	25	75	80
68.74.02600	145 x 450 mm.	Galva	2,8	CKV-3	2,2	25	155	80
68.74.09000	145 x 600 mm.	Galva	3,8	CKV-3	3	25	200	80
68.74.21500	145 x 250 mm.	Kunststof	1,8	CKV-3	1,2	25	75	80
68.74.12600	145 x 450 mm.	Kunststof	2,8	CKV-3	2,2	25	155	80
68.74.19000	145 x 600 mm.	Kunststof	3,8	CKV-3	3	25	200	80
-	145 x 250 mm.	RVS	1,8	CKV-3	1,2	25	75	80
-	145 x 450 mm.	RVS	2,8	CKV-3	2,2	25	155	80
-	145 x 600 mm.	RVS	3,8	CKV-3	3	25	200	80