



Specificaties

Toepassing: voorfilter HVAC, industrie en spuitcabines

Frame: karton

Medium: glasvezel

Optioneel: pakking neopreen

Maximale temperatuur: < 70°C

Maximale relatieve vochtigheid: <90%

Installatie: bevestiging d.m.v inbouwframe of schuifprofiel

Artikelnummer	Afmeting (inch)	Afmetingen (BxHxD)	Filterklasse EN779:2012	ISO (16890)	Filteroppervlak (m ²)	Debiet (m ³ /u)	Aanvangsweerstand (Δpa.)	Geadviseerde eind Weerstand (Δpa.)
17.02.10101	10 x 10 x 1	245 x 245 x 20	G2	Coarse <50%	0,06	545	35	130
17.02.10201	10 x 20 x 1	245 x 490 x 20	G2	Coarse <50%	0,12	1190	35	130
17.02.16201	16 x 20 x 1	390 x 490 x 20	G2	Coarse <50%	0,2	1870	35	130
17.02.16251	16 x 25 x 1	390 x 620 x 20	G2	Coarse <50%	0,24	2380	35	130
17.02.20201	20 x 20 x 1	490 x 490 x 20	G2	Coarse <50%	0,24	2380	35	130
17.02.20251	20 x 25 x 1	490 x 620 x 20	G2	Coarse <50%	0,3	2975	35	130
17.02.24241	24 x 24 x 1	592 x 592 x 20	G2	Coarse <50%	0,35	3400	35	130
17.02.10102	10 x 10 x 2	245 x 245 x 45	G2	Coarse <50%	0,06	545	60	130
17.02.10202	10 x 20 x 2	245 x 490 x 45	G2	Coarse <50%	0,12	1190	60	130
17.02.16202	16 x 20 x 2	390 x 490 x 45	G2	Coarse <50%	0,2	1870	60	130
17.02.16252	16 x 25 x 2	390 x 620 x 45	G2	Coarse <50%	0,24	2380	60	130
17.02.20202	20 x 20 x 2	490 x 490 x 45	G2	Coarse <50%	0,24	2380	60	130
17.02.20252	20 x 25 x 2	490 x 620 x 45	G2	Coarse <50%	0,3	2975	60	130
17.02.24242	24 x 24 x 2	592 x 592 x 45	G2	Coarse <50%	0,35	3400	60	130
17.03.16202	16 x 20 x 2	390 x 490 x 45	G3	Coarse <50%	0,2	1870	75	130
17.03.16252	16 x 25 x 2	390 x 620 x 45	G3	Coarse <50%	0,24	2380	75	130
17.03.20202	20 x 20 x 2	490 x 490 x 45	G3	Coarse <50%	0,24	2380	75	130
17.03.20252	20 x 25 x 2	490 x 620 x 45	G3	Coarse <50%	0,3	2975	75	130
17.03.24242	24 x 24 x 2	592 x 592 x 45	G3	Coarse <50%	0,35	3400	75	130
18.03.00001	-	480 x 480 x 45	G3	Coarse <50%	0,23	2380	75	130
18.03.00002	-	580 x 580 x 45	G3	Coarse <50%	0,34	3400	75	130
18.03.00005	-	565 x 495 x 45	G3	Coarse <50%	0,28	2975	75	130

SCHOON FILTER

