



Specificaties

Toepassing: HVAC en industrie
Frame: kunststof
Medium: synthetisch
Verlijming: polyuerthaan
Pakking Optioneel: neopreen
Maximale temperatuur: < 70°C
Maximale relatieve vochtigheid: <70%

Installatie: bevestiging d.m.v inbouwframe of schuifprofiel

| Artikelnummer | Afmeting (inch) | Afmetingen (BxHxD) | Filterklasse EN779:2012 | ISO (16890) | Filteroppervlak (m ²) | Debiet (m ³ /u) | Aanvangsweerstand (Δpa.) | Geadviseerde eind Weerstand (Δpa.) |
|---------------|-----------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 27.07.24244 | 24 x 24 x 4 | 289 x 595 x 100 mm. | F7 | ePM ₁ 70% | 9,7 | 3400 | 120 | 450 |
| 27.07.20244 | 20 x 24 x 4 | 493 x 595 x 100 mm. | F7 | ePM ₁ 70% | 8,8 | 2380 | 120 | 450 |
| 27.07.12244 | 12 x 24 x 4 | 595 x 595 x 100 mm. | F7 | ePM ₁ 70% | 6,5 | 1700 | 120 | 450 |
| 27.07.12124 | 12 x 12 x 4 | 287 x 287 x 100 mm. | F7 | ePM ₁ 70% | 4,4 | 850 | 120 | 450 |

SCHOON FILTER

