



Specificaties

Toepassing: HVAC en industrie
Frame: kunststof frame met 25mm kader
Medium: glasvezel papier
Verlijming: polyuerthaan
Optioneel: pakking neopreen
Maximale temperatuur: < 70°C
Maximale relatieve vochtigheid: 70%

Installatie: bevestiging d.m.v inbouwframe of schuifprofiel

Artikelnummer	Afmetingen (BxHxD)	Filterklasse EN779:2012	ISO (16890)	Filteroppervlak (m ²)	Debiet (m ³ /u)	Aanvangsweerstand (Δpa.)	Geadviseerde eind Weerstand (Δpa.)
26.06.02424	592 x 592 x 292	M6	ePM ₁₀ 70%	18,2	3400	60	450
26.06.02024	490 x 592 x 292	M6	ePM ₁₀ 70%	14,8	2800	60	450
26.06.01224	287 x 592 x 292	M6	ePM ₁₀ 70%	8,1	1700	60	450
26.07.02424	592 x 592 x 292	F7	ePM ₁ 55%	18,2	3400	75	450
26.07.02024	490 x 592 x 292	F7	ePM ₁ 55%	14,8	2800	75	450
26.07.01224	287 x 592 x 292	F7	ePM ₁ 55%	8,1	1700	75	450
26.08.02424	592 x 592 x 292	F8	ePM ₁ 75%	18,2	3400	90	450
26.08.02024	490 x 592 x 292	F8	ePM ₁ 75%	14,8	2800	90	450
26.08.01224	287 x 592 x 292	F8	ePM ₁ 75%	8,1	1700	90	450
26.09.02424	592 x 592 x 292	F9	ePM ₁ 85%	18,2	3400	130	450
26.09.02024	490 x 592 x 292	F9	ePM ₁ 85%	14,8	2800	130	450
26.09.01224	287 x 592 x 292	F9	ePM ₁ 85%	8,1	1700	130	450

SCHOON FILTER

